HP Compaq dc7600 商用台式机

稳定、可管理的台式机解决方案，增强了安全性、降低了 IT 复杂性。







HP Compaq 商用台式机 dc7600 提供了客户所需要的稳定性、可管理性以及增强的安全性，以帮助其降低拥有成本、提高生产率并实现 PC 的轻松拥有。这些台式机产品具有出众的安全特性、增强的管理工具和稳定的软件映像，以及较长的生命周期。凭借完善结合的特性与工具，HP Compaq dc7600 还带来了对于当今管理型 IT 环境十分必要的灵活性、可维护性和可管理性。

HP 推荐使用 Microsoft® Windows® XP Professional。

出众的安全特性

一套旨在同时保护物理财产和知识财富的安全工具：

- 符合 TPM 1.2 标准的集成芯片 – 使用 HP Client Manager 进行远程管理，它提供了基于硬件的加密，以增强数据保护，并帮助防范非法系统访问。
- 面向多个安全鉴权设备的安全一次登录（SSO）。
- 面向客户机安全管理的单一界面，使用 HP Protect-Tools。
- 可远程管理的 HP 机盖锁或 HP 商用 PC 安全锁，能有效防范盗窃和非法撬开。
- 端口控制盖能阻止对背面 I/O 端口的访问，同时还能保护已经与 PC 相连接的设备。

先进的可管理性

许多管理工具和增强的可维护性特性，帮助最大限度提高生产率，支持更高效的 PC 部署、管理和转换。

最高稳定性和较长的生命周期

提供稳定和较长的生命周期、通用映像和全球可用性，以帮助提升生产率并降低拥有成本。

- 量身定制的散热设计可最大限度提高可靠性和性能。
- 提供的配置完全（100%）符合减少有害物质（RoHS）法令的规定。
- 支持新技术的设计，如奔腾 D 处理器。

最新技术

带来了重要的技术改进，如最新的英特尔® 芯片组和处理器、高速 SMART III 串行 ATA 硬盘、DDR2 内存、USB 2.0 和高速多功能光驱，以帮助实现 IT 投资的最大价值。



服务与支持

享有一套完备的服务和支持，以及标准的 3 年保修，同时可选将支持延长至五年（另行购买）。



HP Compaq dc7600 商用台式机

HP 推荐使用 Microsoft® Windows® XP Professional。

	超薄台式机	小型化台式机	可转换的微塔式
			
处理器	英特尔®赛扬®D 处理器 331[1]（2.66GHz、256K 二级高速缓存、533MHz 前端总线） 英特尔®赛扬®D 处理器 336[1]（2.80GHz、256K 二级高速缓存、533MHz 前端总线） 含超线程（HT）技术的英特尔®奔腾®4 处理器： 英特尔®奔腾®4 处理器 521[1]（2.8GHz、1MB 二级高速缓存、800MHz 前端总线） 英特尔®奔腾®4 处理器 531[1]（3.0GHz、1MB 二级高速缓存、800MHz 前端总线） 英特尔®奔腾®4 处理器 541[1]（3.2GHz、1MB 二级高速缓存、800MHz 前端总线） 英特尔®奔腾®4 处理器 630[1]（3.0GHz、2MB 二级高速缓存、800MHz 前端总线） 英特尔®奔腾®4 处理器 640[1]（3.2GHz、2MB 二级高速缓存、800MHz 前端总线） 英特尔®奔腾®4 处理器 650[1]（3.4GHz、2MB 二级高速缓存、800MHz 前端总线） 英特尔®奔腾®4 处理器 660[1]（3.6GHz、2MB 二级高速缓存、800MHz 前端总线） 英特尔®奔腾®4 处理器 670[1]（2.8GHz、2MB 二级高速缓存、800MHz 前端总线） 英特尔®奔腾®D 双核心处理器 820[1]（2.8GHz x 2、2MB 二级高速缓存、800MHz 前端总线）		
操作系统	Microsoft® Windows® XP Professional SP2；Microsoft® Windows® XP Home SP2；SuSE Linux（提供 CD）；FreeDOS		
芯片组	Intel® 945G		
内存	PC2-4200（DDR2-533MHz）和 PC2-5300（DDR2-667 MHz）非 ECC 内存		
硬盘	40 到 160-GB 串行 ATA 3.0-Gb/s 硬盘		
可拆卸介质	24X CD-ROM 光驱，24X/24X/24X/ 8X DVD-CDRW；Combo 光驱， 1.44MB 软驱	1.44MB 软驱，48X Max CD-ROM 光驱，52X CD-ROM 光驱（仅限 APJ）， 48X/32X/48X CD-RW 光驱，48X/32X Combo CD-RW/DVD-ROM 光驱， 16X/48X DVD-ROM 光驱，16X DVD+/-RW DL 光驱（双层／双格式）， 16X DVD+/-RW DL 光驱（LightScribe／双层／双格式）	
扩展托架	内部：1 个 3.5 英寸托架； 外部：1 个 Multibay（多功能托架）	内部：1 个 3.5 英寸托架； 外部：1 5.25 英寸和 1 个 3.5 英寸托架	内部：2 个 5.25 英寸托架； 外部：3 个 5.25 英寸和 1 个 3.5 英寸托架
扩展插槽	1 个全高 PCI	2 个矮版 PCI，1 个矮版 PCI Express x1， 1 个全高 PCI Express x16，（通过可选的转接卡／riser card 提供 2 个全高 PCI） 注：with riser card option, express x1 and x1 6 slots are not supported.	2 个全高 PCI、1 个全高 PCI Express x1、 1 个矮版 PCI Express x16，（可选 2 个额外的全高 PCI）
内存插槽	3 个 DIMM	4 个 DIMM	
显卡	集成的英特尔® raphics Media Accelerator 950		
通信	HP 集成 Broadcom NetXtreme 千兆以太网		
环境范围	6 个 USB 2.0、1 个可选串口、1 个可选并口、 2 个 PS/2、1 个 RJ-45、1 个 VGA、 音频输入／输出接口	6 个 USB 2.0、1 个标配串口、1 个可选串口、 1 个并口、2 个 PS/2、1 个 RJ-45、1 个 VGA、 音频输入／输出接口	6 个 USB 2.0、1 个标配串口、1 个可选串口、 1 个并口、2 个 PS/2、1 个 RJ-45、1 个 VGA、 音频输入／输出接口
前端 I/O 端口和接头	2 个 USB 2.0 端口、耳机和麦克风接口		
输入设备	标准键盘、双键滚轮鼠标		
规格（高 x 宽 x 长）	75 毫米 x 315 毫米 x 335 毫米	100 毫米 x 338 毫米 x 378.5 毫米	448 毫米 x 167.6 毫米 x 452 毫米
电源	有源 200 瓦	有源 240 瓦	有源 365 瓦
保修	3/3/3	3/3/3	3/3/3



欲知详情，请电话垂询当地惠普销售办事处或离您最近的惠普授权经销商。

HP 惠普售前支持热线：800-820-2255

HP 惠普售后支持热线：800-810-3888

HP 惠普客户反馈／投诉热线：800-810-0039

更多惠普产品信息，请访问：**http://www.hp.com.cn**

更多惠普台式机信息，请访问：**www.hp.com.cn/products/desktops**



* 以上所列的英特尔处理器型号不作为衡量产品性能的依据。

印刷日期：2005 年 5 月